

- EINFACHE MONTAGE
- FLÜSTERLEISER BETRIEB
- PLATZSPAREND
- HOHE FLEXIBILITÄT



DECKENGERÄT

Super Modular Multi System

Vorzüge

Deckengeräte können einfach an der Decke montiert werden. Das Design der Deckengeräte erlaubt ein besonders leises Arbeiten; der Schallpegel konnte auf die Hälfte der Werte herkömmlicher Geräte gesenkt werden!

Die Luftleitlamellen-Regelung reguliert automatisch den Luftausblaswinkel in die optimale Position. Der automatische Schwenkbetrieb sorgt dafür, dass der Luftstrom alle Raumbereiche erreicht und ein komfortables Ambiente schafft. Optional ist eine Kondensathebepumpe sowie ein Infrarot-Fernbedienungs-kit verfügbar.

Hauptvorzüge

- FCKW-freies Kältemittel R410A
- Kompaktes, elegantes Design
- Niedrige Bauhöhe von nur 210 mm
- Luftleitlamellen-Automatik für eine gleichmäßige Verteilung der Luft im ganzen Raum
- Verstellbare Luftauslass-Lamellen
- Einfache Installation und Wartung
- Kältemittelleitungen können von hinten rechts oder oben am Gerät eingeführt werden
- Passende Kondensathebepumpe (Förderhöhe 600 mm) optional verfügbar (TCB-DP22CE)
- Passendes Infrarot - Fernbedienungs-kit optional verfügbar (RBC-AX21U(W)-E)



Wärmepumpe		
Kühlleistung	(kW)	11,20
Heizleistung	(kW)	12,50
Spannungsversorgung	(V)	230
Leistungsaufnahme [Kühlen]	(kW)	0,091
Betriebsstrom [Kühlen]	(A)	0,78
Abmessungen (H/B/T)	(mm)	210/1595/680
Nettogewicht	(kg)	33,00
Luftleistung	(m³/h)	1650
Ventilatormotorleistung	(W)	120
Schalldruckpegel Kühlen	(dB(A))	35/38/41
Leitungs-Ø Flüssigkeit	(mm")	9,5
Leitungs-Ø Gas	(mm")	15,9
Leitungs-Ø Ablauf	(Ø Innen mm)	20
Außentemperatur, Kühlen	(°C)	-5 - +43
Außentemperatur, Heizen	(°C)	-20 - +16

+++++ **airmix**klimaanlagen
 MEISTERBETRIEB: PLANUNG + MONTAGE + SERVICE

Alfred Graf
 Schönborng. 9/1 · A-1080 Wien

Tel. +43-1-40 71 227
 Fax +43-1-40 93 100

office@airmix.at · www.airmix.at

Komfort im Schatten