

- KOMPAKTE BAUWEISE
- NIEDRIGER GERÄUSCHPEGEL
- GLEICHMÄSSIGE LUFTVERTEILUNG
- FRISCHLUFTZUFUHR MÖGLICH



KANALGERÄT STANDARD

Super Modular Multi System

Vorzüge

Die unauffälligen Geräte mit Standard-Kanalanschluss sind unkompliziert in Deckenräumen oder hinter Hängedecken zu installieren. Die Geräte besitzen eine hohe Laufruhe. Unabhängig von der Raumform sorgen sie mit hoher Flexibilität für gleichmäßige Temperatur und Luftverteilung und verbessern die Qualität der Raumluft. Dies garantiert optimalen Benutzerkomfort.

Hauptvorzüge

- FCKW-freies Kältemittel R410A
- Niedrige Bauhöhe von nur 320 mm
- Flexible Montage
- Optimale Luftverteilung
- Anschluss für Frischluftzufuhr möglich
- Kondensathebepumpe mit 270 mm Förderhöhe inkludiert
- Hoher statischer Druck: Der externe statische Druck kann von 40 Pa auf 98 Pa erhöht werden, so dass für alle Raumbereiche eine gleichmäßige Temperaturverteilung erreicht werden kann.



Wärmepumpe		
Kühlleistung	(kW)	3,60
Heizleistung	(kW)	4,00
Spannungsversorgung	(V)	230
Leistungsaufnahme [Kühlen]	(kW)	0,039
Betriebsstrom [Kühlen]	(A)	0,34
Abmessungen (H/B/T)	(mm)	320/550/800
Nettogewicht	(kg)	27,00
Luftleistung	(m ³ /h)	400/490/570
Ventilatormotorleistung	(W)	120
Schalldruckpegel Kühlen	(dB(A))	32/35/38
Leitungs-Ø Flüssigkeit	(mm")	6,4
Leitungs-Ø Gas	(mm")	9,5
Leitungs-Ø Ablauf	(Ø Innen mm)	25
Außentemperatur, Kühlen	(°C)	-5 - +43
Außentemperatur, Heizen	(°C)	-20 - +16

+++++ **airmix**klimaanlagen
 MEISTERBETRIEB: PLANUNG + MONTAGE + SERVICE

Alfred Graf
 Schönborng. 9/1 · A-1080 Wien

Tel. +43-1-40 71 227
 Fax +43-1-40 93 100

office@airmix.at · www.airmix.at

Komfort im Schatten