

- GERINGE BAUHÖHE
- SEHR LEISE
- FLEXIBEL IM EINBAU
- KONDENSATHEBEPUMPE



SUPERFLACHES KANALGERÄT

Super Modular Multi System

Vorzüge

Die superflachen Kanalgeräte lassen sich perfekt in Zwischendecken oder abgehängten Decken installieren. Die Geräte mit Anschluss an Kanäle mit kleinem Querschnitt bieten modernste Technik bei außerordentlich geringem Energieverbrauch, hoher Leistung und Montagefreundlichkeit. Durch die extrem hohe Flexibilität, die außerordentliche Laufruhe sowie die unauffällige Aufstellung, sind die Anwendungsbereiche dieser Serie sehr vielseitig und besonders beliebt in Hotels, Büros und Geschäften.

Hauptvorzüge

- FCKW-freies Kältemittel R410A
- Niedrige Bauhöhe von nur 210 mm
- Flexible Montage
- Frischluftzufuhr möglich
- Optimale Luftverteilung
- Kondensathebepumpe inkludiert
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Externer statischer Druck bis 49 Pa



Wärmepumpe		
Kühlleistung	(kW)	5,60
Heizleistung	(kW)	6,30
Spannungsversorgung	(V)	230
Leistungsaufnahme [Kühlen]	(kW)	0,054
Betriebsstrom [Kühlen]	(A)	0,39
Abmessungen (H/B/T)	(mm)	210/845/645
Nettogewicht	(kg)	23
Luftleistung	(m ³ /h)	580/680/780
Ventilatormotorleistung	(W)	60
Schalldruckpegel Kühlen	(dB(A))	29/33
Leitungs-Ø Flüssigkeit	(mm")	6,4
Leitungs-Ø Gas	(mm")	12,7
Leitungs-Ø Ablauf	(Ø Innen mm)	25
Außentemperatur, Kühlen	(°C)	-5 - +43
Außentemperatur, Heizen	(°C)	-20 - +16

+++++ **airmix**klimaanlagen
 MEISTERBETRIEB: PLANUNG + MONTAGE + SERVICE

Alfred Graf
 Schönborng. 9/1 · A-1080 Wien

Tel. +43-1-40 71 227
 Fax +43-1-40 93 100

office@airmix.at · www.airmix.at

Komfort im Schatten