

- SEHR LEISTUNGSSTARK
- EINFACHE INSTALLATION
- FLEXIBEL UND KOMPAKT
- EXTREM HOHE LUFTLEISTUNG



KANALGERÄT MIT HOHEM STATISCHEN DRUCK

Super Modular Multi System

Vorzüge

Die Hochdruck-Kanaleinbaugeräte können durch den externen statischen Druck von bis zu 196 Pa äußerst flexibel mittels Lüftungskanäle zur Klimatisierung von größeren Objekten verwendet werden. Diese Geräte sind auch in großen Leistungsstufen verfügbar (Kühlleistung bis zu 28 kW).

Hauptvorzüge

- FCKW-freies Kältemittel R410A
- Flexible Montage
- Optimale Luftverteilung
- Externer statischer Druck bis zu 196 Pa
- Einstellung des statischen Drucks in 3 Stufen
- Verfügbar in vielen Leistungsstufen (bis zu 28 kW)
- Wartungsöffnung ermöglicht einfacheren Wartungs-/Servicezugriff



Wärmepumpe		
Kühlleistung	(kW)	11,20
Heizleistung	(kW)	12,50
Spannungsversorgung	(V)	230
Leistungsaufnahme [Kühlen]	(kW)	0,368
Betriebsstrom [Kühlen]	(A)	1,63
Abmessungen (H/B/T)	(mm)	380/850/660
Nettogewicht	(kg)	56,00
Luftleistung	(m ³ /h)	1280/1600/1920
Ventilatormotorleistung	(W)	260
Schalldruckpegel Kühlen	(dB(A))	40
Leitungs-Ø Flüssigkeit	(mm")	9,5
Leitungs-Ø Gas	(mm")	15,9
Leitungs-Ø Ablauf	(Ø Innen mm)	25
Außentemperatur, Kühlen	(°C)	-5 - +43
Außentemperatur, Heizen	(°C)	-20 - +16

+++++ **airmix**klimaanlagen
 MEISTERBETRIEB: PLANUNG + MONTAGE + SERVICE

Alfred Graf
 Schönborng. 9/1 · A-1080 Wien

Tel. +43-1-40 71 227
 Fax +43-1-40 93 100

office@airmix.at · www.airmix.at

Komfort im Schatten