

- KOMPAKTE FORM
- MONTAGE AN DER WAND
- EINFACHE WARTUNG
- NIEDRIGER GERÄUSCHPEGEL



TRUHENGERÄT

Super Modular Multi System

Vorzüge

Truhengeräte benötigen äußerst wenig Platz und eignen sich bestens zur Installation im Perimeterbereich, ohne die Raumarchitektur zu stören.

Der Luftauslass kann variabel nach vorne oder oben durchgeführt werden. Die Installation, auch nachträglich, ist sehr einfach, da die Geräte nur an der Wand befestigt werden müssen.

Hauptvorzüge

- FCKW-freies Kältemittel R410A
- Extrem geringer Platzbedarf
- Luftverteilung kann entsprechend den Wünschen der Benutzer umgekehrt werden
- Einfache Installation
- Kältemittel- und Ablaufleitungen können aus vier Richtungen installiert werden



Wärmepumpe		
Kühlleistung	(kW)	7,10
Heizleistung	(kW)	8,00
Spannungsversorgung	(V)	230
Leistungsaufnahme [Kühlen]	(kW)	0,10
Betriebsstrom [Kühlen]	(A)	0,48
Abmessungen (H/B/T)	(mm)	630/950/230
Nettogewicht	(kg)	40,00
Luftleistung	(m ³ /h)	780/930/1080
Ventilatormotorleistung	(W)	70
Schalldruckpegel Kühlen	(dB(A))	40/45/50
Leitungs-Ø Flüssigkeit	(mm")	9,5
Leitungs-Ø Gas	(mm")	15,9
Leitungs-Ø Ablauf	(Ø Innen mm)	20
Außentemperatur, Kühlen	(°C)	-5 - +43
Außentemperatur, Heizen	(°C)	-20 - +16

+++++ **airmix**klimaanlagen
 MEISTERBETRIEB: PLANUNG + MONTAGE + SERVICE

Alfred Graf
 Schönborng. 9/1 · A-1080 Wien

Tel. +43-1-40 71 227
 Fax +43-1-40 93 100

office@airmix.at · www.airmix.at

Komfort im Schatten