



- R-410A
- KOMPAKTE BAUWEISE
- GERINGE EINBAUHÖHE
- KONDENSATPUMPE



4-WEGE-KASSETTengerät

Super Modular Multi System

Vorzüge

Kassettengeräte fügen sich perfekt in jedes Deckendekor ein und sorgen so fast unbemerkt für ein angenehmes Klima.

Die klimatisierte Luft strömt über vier Luftauslässe in den Raum, dabei sorgen motorbetriebene Lamellen für beste Luftverteilung.

Innovative Luftleistungs-Regelung und ein neues Paneel-Design verhindern die Staubansammlungen um die Decken-Luftauslässe - so bleibt die Decke sauber. Klappe und Paneel lassen sich leicht abnehmen und sind waschbar.

Eine Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe bis 850 mm ist inkludiert. Zusätzlich verfügt das Gerät über einen Frischluft- sowie einen Zweitraumversorgungsanschluss. Ein passendes Infrarot-Fernbedienungs-kit steht optional zur Verfügung.

Hauptvorzüge

- FCKW-freies Kältemittel R-410A
- Quadratisches Gehäuse mit 840 x 840mm
- Niedrige Bauhöhe
- Verstellbare 4-Wege-Luftauslass-Lamellen (Verbesserte Luftverteilung verhindert Verschmutzung der Decke)
- Kondensathebepumpe mit 850mm Förderhöhe
- Einfache Installation und Wartung durch abnehmbare Paneelecken an allen vier Seiten
- Geringes Gewicht
- Kanalanschlüsse für Zweitraumversorgung mit Durchmesser 162 mm (105 x 105 mm) vorbereitet
- Anschluss für Frischluftzufuhr mit Durchmesser 100 mm (57 x 64 mm) vorbereitet
- Passendes Infrarot - Fernbedienungs-kit optional verfügbar - Empfänger kann einfach in eine Paneelecke eingebaut werden (RBC-AX31U(W)-E)



SUPER
SUPER MODULAR MULTI SYSTEM

| Wärmepumpe | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|
| Kühlleistung | (kW) | 3,60 |
| Heizleistung | (kW) | 4,00 |
| Spannungsversorgung | (V) | 230 |
| Leistungsaufnahme [Kühlen] | (kW) | 0,020 |
| Betriebsstrom [Kühlen] | (A) | 0,23 |
| Abmessungen (H/B/T) | (mm) | 256/840/840 |
| Nettogewicht | (kg) | 18,00 |
| Luftleistung | (m ³ /h) | 680/730/800 |
| Ventilatormotorleistung | (W) | 14 |
| Schalldruckpegel Kühlen | (dB(A)) | 27/29/30 |
| Leitungs-Ø Flüssigkeit | (mm") | 6,4 |
| Leitungs-Ø Gas | (mm") | 9,5 |
| Leitungs-Ø Ablauf | (Ø Innen mm) | 25 |
| Außentemperatur, Kühlen | (°C) | -5 - +43 |
| Außentemperatur, Heizen | (°C) | -20 - +16 |

+++++ **airmix**klimaanlagen
 MEISTERBETRIEB: PLANUNG + MONTAGE + SERVICE

Alfred Graf
 Schönborng. 9/1 · A-1080 Wien

Tel. +43-1-40 71 227
 Fax +43-1-40 93 100

office@airmix.at · www.airmix.at

Komfort im Schatten