



- R-410A
- DC HYBRID INVERTER
- PLATZSPAREND
- HOHE FLEXIBILITÄT
- KOMPAKTE BAUWEISE



RAS MULTI SYSTEME

Außengerät

Vorzüge

Alle Toshiba Multisysteme sind mit der Toshiba Hybrid-Invertertechnologie ausgestattet, welche sich durch einen sehr hohen Wirkungsgrad und eine sehr gute Zuverlässigkeit auszeichnen. Dabei können die kompakten Außengeräte einfach an der Außenfassade montiert werden oder auf einem geeigneten Platz auf dem Dach, Balkon etc. aufgestellt werden. Das Design ist einfach und unauffällig und stört so nicht in der Umgebung.

Hauptvorzüge

- Außengerät mit FCKW-freiem Kältemittel R-410A vorgefüllt
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit cremefarbener Einbrennlackierung
- Kompakte Bauweise
- Drehzahl geregelter Rollkolben-Verdichter, schallgedämpft gekapselt und schwingungsfrei gelagert für einen leisen Betrieb und zur stufenlosen Regelung
- Luftgekühlter, großflächiger Wärmetauscher in gebogener Ausführung für geringen Platzbedarf
- Bis zu 3 Innengeräte können mit diesem Außengerät versorgt werden



Kühlen		
Kühlleistung	(kW)	6,70
Leistungsbereich Kühlen	(kW)	2,20-7,70
Wirkungsgrad, Kühlen		3,12
Spannungsversorgung	(V)	230
Leistungsaufnahme [Kühlen]	(kW)	2,15
Abmessungen (H/B/T)	(mm)	695/780/270
Nettogewicht	(kg)	48
Luftleistung	(m ³ /h)	3000
Ventilatormotorleistung	(W)	43
Schalldruckpegel Kühlen	(dB(A))	48
Kompressormotorleistung	(W)	1100
Leitungs-Ø Flüssigkeit	(mm")	6,35
Leitungs-Ø Gas	(mm")	9,52/12,7
Leitungslänge, maximal	(m)	40
Leitungslänge, vorgefüllt	(m)	40 (1,5kg)
Höhenunterschied (Außengerät höher/tiefer)	(m)	10
Außentemperatur, Kühlen	(°C)	+10 - +43

+++++ **airmix**klimaanlagen
 MEISTERBETRIEB: PLANUNG + MONTAGE + SERVICE

Alfred Graf
 Schönborng. 9/1 · A-1080 Wien

Tel. +43-1-40 71 227
 Fax +43-1-40 93 100

office@airmix.at · www.airmix.at

Komfort im Schatten