

- GERÄUSCHARM
- R-410A
- MULTI
- NIEDRIGE BAUWEISE



## KANALGERÄT - Multiversion

### Vorzüge

Kanalgeräte eignen sich hervorragend zum Einbau in abgehängten Zwischendecken und sind für den Benutzer bis auf die Ansaug- und Ausblaspaneele unsichtbar. In der Multiversion profitiert man weiters vom reduzierten Installationsaufwand und einer wesentlichen Platzersparnis, da bis zu 4 Innengeräte von einem Außengerät versorgt werden können.

### Hauptvorzüge

- Durch den Einbau in die Zwischendecke nahezu unsichtbar
- Sehr guter Wirkungsgrad durch Invertersteuerung
- Sehr geringe Gerätehöhe - nur 230 mm
- Geräuscharmer Ventilator (23 dB(A))
- Flexibler Lufteintritt von hinten oder von unten
- Kondensathebepumpe optional als Zubehör
- Statischer Druck kann erhöht werden



Kühlen		
Kühlleistung	(kW)	2,70
Leistungsbereich Kühlen	(kW)	1,10-3,20
Energieklasse, Kühlen		A/A/A
Spannungsversorgung	(V)	230
Jährlicher Stromverbrauch, Kühlen	(kWh)	385
Abmessungen (H/B/T)	(mm)	230/750/440
Nettogewicht	(kg)	19
Luftleistung	(m <sup>3</sup> /h)	720
Luftleistung	(l/s)	200
Schalldruckpegel Kühlen	(dB(A))	23/27/31
Schallleistung (max)	(dB(A))	45
Leitungs-Ø Flüssigkeit	(mm")	6,4 (1/4")
Leitungs-Ø Gas	(mm")	9,5 (3/8")
Außentemperatur, Kühlen	(°C)	+10 - +43

+++++ **airmix**klimaanlagen  
 MEISTERBETRIEB: PLANUNG + MONTAGE + SERVICE

Alfred Graf  
 Schönborng. 9/1 · A-1080 Wien

Tel. +43-1-40 71 227  
 Fax +43-1-40 93 100

office@airmix.at · www.airmix.at

Komfort im Schatten