

- GERÄUSCHARM
- R-410A
- MULTI
- NIEDRIGE BAUWEISE



KANALGERÄT - Multiversion

Vorzüge

Kanalgeräte eignen sich hervorragend zum Einbau in abgehängten Zwischendecken und sind für den Benutzer bis auf die Ansaug- und Ausblaspneeele unsichtbar. In der Multiversion profitiert man weiters vom reduzierten Installationsaufwand und einer wesentlichen Platzersparnis, da bis zu 4 Innengeräte von einem Außengerät versorgt werden können.

Hauptvorzüge

- Durch den Einbau in die Zwischendecke nahezu unsichtbar
- Sehr guter Wirkungsgrad durch Invertersteuerung
- Sehr geringe Gerätehöhe - nur 230 mm
- Geräuscharmer Ventilator (23 dB(A))
- Flexibler Lufteintritt von hinten oder von unten
- Kondensathebepumpe optional als Zubehör
- Statischer Druck kann erhöht werden



Wärmepumpe		
Kühlleistung	(kW)	3,70
Leistungsbereich Kühlen	(kW)	1,10-4,20
Heizleistung	(kW)	5,00
Leistungsbereich Heizen	(kW)	0,70-6,50
Energieklasse, Kühlen		C/B/B
Spannungsversorgung	(V)	230
Jährlicher Stromverbrauch, Kühlen	(kWh)	620/600/600
Abmessungen (H/B/T)	(mm)	230/750/440
Nettogewicht	(kg)	19
Luftleistung	(m ³ /h)	780/430
Luftleistung	(l/s)	217/119
Schalldruckpegel Kühlen	(dB(A))	24/28/32
Schalldruckpegel Heizen	(dB(A))	25/29/33
Schallleistung (max)	(dB(A))	46
Leitungs-Ø Flüssigkeit	(mm")	6,4 (1/4")
Leitungs-Ø Gas	(mm")	9,5 (3/8")
Außentemperatur, Kühlen	(°C)	+10 - +43
Außentemperatur, Heizen	(°C)	-5 - +21

+++++ **airmix**klimaanlagen
 MEISTERBETRIEB: PLANUNG + MONTAGE + SERVICE

Alfred Graf
 Schönbornng. 9/1 · A-1080 Wien

Tel. +43-1-40 71 227
 Fax +43-1-40 93 100

office@airmix.at · www.airmix.at

Komfort im Schatten