



- KOMPAKTES DESIGN
- EURORASTER ABMESSUNGEN
- GERINGE GERÄTEHÖHE
- GERÄUSCHARM
- FRISCHLUFTZUFUHR MÖGLICH



## 60x60 4-WEGE-KASSETTENGERÄT DIGITAL INVERTER

### Vorzüge

Die Euroraster-Kassette mit 4 Luftauslässen ist dank ihrer kompakten Abmessungen von 575 x 575 mm die ideale Lösung für alle Standard Euroraster-Decken.

Das Gerät arbeitet durch den neu entwickelten Turbo-Axialventilator sehr leise; zudem verhindert das Design von dem Luftauslass Staubansammlungen an der Decke.

Eine Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe bis 850 mm ist inkludiert.

### Hauptvorzüge

- FCKW-freies Kältemittel R-410A
- Quadratisches Gehäuse mit 575 x 575mm für Euroraster Zwischendecken
- Niedrige Bauhöhe von 27 cm
- Verstellbare 4-Wege-Luftauslass-Lamellen
- Kondensathebepumpe mit 850 mm Förderhöhe
- Sehr guter Wirkungsgrad
- Geringer Geräuschpegel
- Einfache Installation und Wartung
- Geringes Gewicht



Wärmepumpe		
Kühlleistung	(kW)	5,00
Leistungsbereich Kühlen	(kW)	1,50-5,60
Heizleistung	(kW)	5,60
Leistungsbereich Heizen	(kW)	1,50-6,30
Energieklasse, Kühlen		B
Energieklasse, Heizen		B
Wirkungsgrad, Kühlen		3,11
Wirkungsgrad, Heizen		3,48
Spannungsversorgung	(V)	230
Jährlicher Stromverbrauch, Kühlen	(kWh)	805
Leistungsaufnahme [Kühlen]	(kW)	1,61
Leistungsaufnahme [Heizen]	(kW)	1,61
Abmessungen (H/B/T)	(mm)	268/575/575
Nettogewicht	(kg)	17
Ventilatormotorleistung	(W)	60
Schalldruckpegel Kühlen	(dB(A))	34/39/43
Schalleistung	(dB(A))	49/54/58
Leitungs-Ø Flüssigkeit	(mm")	6,4
Leitungs-Ø Gas	(mm")	12,7
Leitungslänge, maximal	(m)	30
Leitungslänge, vorgefüllt	(m)	20
Höhenunterschied (Außengerät höher/tiefer)	(m)	30
Außentemperatur, Kühlen	(°C)	-15 - +43
Außentemperatur, Heizen	(°C)	-15 - +15

+++++ **airmix**klimaanlagen  
 MEISTERBETRIEB: PLANUNG + MONTAGE + SERVICE

Alfred Graf  
 Schönbornlg. 9/1 · A-1080 Wien

Tel. +43-1-40 71 227  
 Fax +43-1-40 93 100

office@airmix.at · www.airmix.at

Komfort im Schatten