



- FLEXIBLER EINBAU
- GROSSE LUFTLEITLAMELLE
- INFRAROT-FERNBEDIENUNG
- AUTO DIAGNOSE
- R-410A



FLEXIGERÄTE DIGITAL INVERTER

Vorzüge

Flexigeräte lassen sich in Bodennähe als Truhe oder ohne Modifikation und Zubehör unter die Decke installieren. Eine optionale Kondensathebepumpe mit 290 mm Hub erhöht die Flexibilität weiters.

Bei der Installation braucht nur das Lufteinlassgitter entfernt werden und die Kältemittelleitungen und elektrische Verdrahtung angeschlossen werden.

Bei einem Gewicht von nur 23 kg ist die Installation unter der Decke leichter denn je zuvor.

Hauptvorzüge

- FCKW-freies Kältemittel R-410A
- Elegantes Design
- Natürliche, nicht störende Luftverteilung
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
- Infrarot-Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten
- Einfache Installation und Wartung
- 3-fach Filtersystem:
 - große waschbare Staubfilter
 - Super-Oxi Deo Filterstreifen
 - Super-Sterilizer Filterstreifen



Wärmepumpe		
Kühlleistung	(kW)	5,00
Leistungsbereich Kühlen	(kW)	1,50-5,60
Heizleistung	(kW)	5,60
Leistungsbereich Heizen	(kW)	1,50-6,30
Energieklasse, Kühlen		D
Energieklasse, Heizen		C
Wirkungsgrad, Kühlen		2,67
Wirkungsgrad, Heizen		3,29
Spannungsversorgung	(V)	230
Jährlicher Stromverbrauch, Kühlen	(kWh)	935
Leistungsaufnahme [Kühlen]	(kW)	1,87
Leistungsaufnahme [Heizen]	(kW)	1,70
Betriebsstrom [Kühlen]	(A)	7,63-8,33
Betriebsstrom [Heizen]	(A)	7,46-8,14
Abmessungen (H/B/T)	(mm)	208/1093/633
Nettogewicht	(kg)	23
Luftleistung	(m³/h)	840
Luftleistung	(l/s)	233
Ventilatormotorleistung	(W)	30
Schalldruckpegel Kühlen	(dB(A))	36/39/43
Schalldruckpegel Heizen	(dB(A))	36/39/43
Schalleistung	(dB(A))	51/54/58
Außentemperatur, Kühlen	(°C)	-15 - +43
Außentemperatur, Heizen	(°C)	-15 - +15

+++++ **airmix**klimaanlagen
 MEISTERBETRIEB: PLANUNG + MONTAGE + SERVICE

Alfred Graf
 Schönborng. 9/1 · A-1080 Wien

Tel. +43-1-40 71 227
 Fax +43-1-40 93 100

office@airmix.at · www.airmix.at

Komfort im Schatten